

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Klotyldów, gm. Mycielin

Ustalono:

1. Długość przebudowy wynosi 830m.
2. Na całej długości drogi przyjęto przekrój drogowy. Na pierwszym odcinku o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości 3,50m, od km 0+000 do km 0+420m plus dodatkowo 10m na przedłużeniu tego odcinka, należy wykonać obustronne poszerzenie jezdni asfaltobetonowej do szerokości 4,00m. Na drugim odcinku o nawierzchni gruntowej należy wykonać jezdnię asfaltobetonową o szerokości 4,00m.
3. Wykonanie rowka trójkątnego o szerokości do 50cm i głębokości do 30cm z lewej strony przebudowywanej drogi, od km 0+480 do km 0+830.
4. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:
 - klasa drogi D (dojazdowa)
 - kategoria ruchu KR1
 - długość drogi 830m
 - szerokość jezdni 4,00m
 - szerokość poboczy 2 x 0,50m
 - szerokość korony 5,00m
5. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
 - masa mineralno - asfaltowa dla KR1-KR2 (w-wa ściernalna) o gr. 4cm
 - górna podbudowa z kruszywa łamanego (gabro, granit, melafir) o gr. 15cm
 - dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm
6. Odwodnienie wód opadowych powierzchniowo.
7. Wymiana znaków pionowych szt. 10.
8. Niniejsza dokumentacja stanowi I ETAP przebudowy w/w drogi gminnej.
9. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej.
10. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ślepego.

Ustaleń dokonali:

Przedstawiciel Gminy Mycielin:

Projektant:

.....

.....