Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		252	m	252.000	
				RAZEM	252.000
2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		147	m	147.000	
				RAZEM	147.000
3	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 3x2.5 mm2 układane w tynku	m		
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do3x2.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 5x16 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 5x6 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 5x4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjnywyłącznik - przełącznik mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny gniazda wtyk mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNNR 5 0306-04	Przełączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 0404-01	Tablice R-1 rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze R-2 o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze RK o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe (zwykłe) - żarowa - plafoniera	kpl.		

Norma 3.16 Licencja: 3396 [redacted]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - kinkiet wg upodobania Inwestora	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - hermetyczne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - żyrandol wg upodobania inwestora	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 0308-09	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 5-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 5 0306-02	Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -sygn. p.poż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		19	pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		18	pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		30	prób.	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000

Norma 3.16 Licencja: 3396 [redacted]